

クレート・BIN付電源

■ 6U VME64x 195-x / 395-x Mini Crate Series

■ 概説

VME195-xミニクレートは、数モジュールの小規模向けのVME64x規格の電源クレートです。クレートには、9スロットのVME64xモジュールが搭載でき、低ノイズの電源と冷却ファンが組み込まれています。

VME395-xミニクレートは、VME195クレートのデザインに加え、CMLシェルフマネージャーを搭載し、電源制御、ファン監視、温度モニタ、I/Oプログラミングをリモートから操作できます。



VME64x 195 Mini



VME64x 395 Mini

■ 仕様

	VME64x 195 Mini	VME64x 395 Mini
ビンタイプ	VME-MINI	
スロット数	9	
ファン	DCファン(1200 … 3200RPM可変)	高速DCファン(1200 … 6200RPM可変)
インターフェース	Ethernet / RS232 / CAN-bus	CMLシェルフマネージャー Ethernet / USB
サイズ	19”(482mm) x4U(178mm)x480mm	19”(482mm)x5U(215mm)x417mm
重量	約26kg	約20kg
電源	最大 2kW	250W cPCI x2

■ 構成一覧

Crate version	Backplane	+5V	+3.3V	+12V	-12V
VME 195-x	VME64x(J1/J2)	45A	45A	12A	12A
VME 195-xP0	VME64x(J1/J0/J2)	45A	45A	12A	12A
VME 395x1	VME64x(J1/J2)	33A	33A	6A	1A
VME 395x2	VME64x(J1/J2)	66A	66A	12A	2A
VME 395x1P0	VME64x(J1/J0/J2)	33A	33A	6A	1A
VME 395x2P0	VME64x(J1/J0/J2)	66A	66A	12A	2A