

クレート・BIN付電源

■ 6U VME64x NIX-I Crate Series

■ 6U VME64x 3200 Crate Series

■ 概説

VME64x NIX-Iクレートシリーズは、低コスト化を実現した標準VME64xクレートです。19インチのフルサイズクレートに脱着可能なファントレイを備えています。VME64x 3200クレートシリーズは、プラグイン式ホットスワップ対応の500W cPCI電源を搭載した標準VME64xクレートです。VMEカードサイズのCMLシェルフマネージャーを標準搭載しており、電源・ファンのフルコントロールが可能です。



VME NIX-I



VME 3200

■ 仕様

	6U VME64x NIX-I Crate Series	6U VME64x 3200 Crate Series
ピンタイプ	VM4	
スロット数	21	17(16)CMLシェルフマネージャーにて1スロット使用
ファン	3 DCファン(1Uサイズ、底面吸気)オプション(温度センサー搭載、速度可変ファン)	
インターフェース	オプション(CAN-bus)	CMLシェルフマネージャーEthernet / USB
サイズ	19"(482mm) x7U(311mm)x325mm	19"(482mm)x7U(311mm)x298mm
重量	約11.7kg	約11kg
電源	UEP4(~650W / スイッチング)	500W cPCI (最大2電源搭載可能)

■ 構成一覧

タイプ	規格	+5V	+3.3V	+12V	-12V
NIX-I x	VME64x(J1/J2)	115A	115A	23A	23A
NIX-I xP0	VME64x(J1/J0/J2)	115A	115A	23A	23A
VME64x 3200_1	VME64x(J1/J2)	50A	40A	5A	2A
VME64x 3200_2	VME64x(J1/J2)	100A	80A	10A	4A
VME64x 3200_1P0	VME64x(J1/J0/J2)	50A	40A	5A	2A
VME64x 3200_2P0	VME64x(J1/J0/J2)	100A	80A	10A	4A