

クレート・BIN付電源

■6U VXI-C size High Power Series Receiver Crate

概説

High Power VXI-C size Receiverシリーズは、試験用途に最適化されています。

6kWまでの大容量電源が搭載できます。

高圧・高出力ファンで制御された温度によって、最適な冷却効果が得られます。



仕様

ビン	タイプ	UEV 6021 VXI-C Receiver
	スロット数	13
	サイズ	19"(482.3mm) x 10U x 674mm
	重量	約26kg
	オプション	8温度センサ
ファン	タイプ	UEL 6020 EX
	インターフェース	Ethernet / RS232 / CAN-bus
	サイズ	415mm x 2U(88.9mm) x 340mm
	重量	8 kg
	特徴	3ファン(1200…3200 RPM) 長寿命MTBF>65000h 英数字ディスプレイ
電源	タイプ	UEP6021
	容量	～3kW、低ノイズ<10mVpp (オプション:電圧<12V時、超低ノイズ<3mVpp)
	サイズ	430mm x 6U(266.7mm) x 250mm
	重量	約15～29kg(電源モジュールに依存)

構成一覧

Crate version	Backplane	+5V	+12V	-12V	-5.2V	-2V	+24V	-24V	高さ
VXI 6021 R631	VXI	115A	23A	23A	115A	115A	-	-	3U
VXI 6021 R634	VXI	115A	23A	23A	115A	115A	115A	115A	3U
VXI 6021 R635	VXI	115A	45A	45A	115A	115A	115A	115A	6U
VXI 6021 R641	VXI	230A	23A	23A	115A	115A	-	-	3U
VXI 6021R642	VXI	230A	23A	23A	115A	115A	115A	115A	6U
VXI 6021 R643	VXI	230A	23A	23A	115A	115A	23A	23A	6U
VXI 6021 R644	VXI	115A	23A	23A	115A	115A	23A	23A	6U
VXI 6021 R645	VXI	230A	23A	23A	230A	115A	23A	23A	6U
VXI 6021 R646	VXI	230A	23A	23A	230A	115A	23A	23A	6U

Crate version	Backplane	+5V	+12V	-12V	-5.2V	-2V	+24V	-24V	高さ
VXI 6021 R650	VXI	115A	45A	45A	115A	115A	-	-	6U
VXI 6021 R651	VXI	230A	45A	45A	115A	115A	-	-	6U
VXI 6021 R652	VXI	230A	45A	45A	115A	115A	-	-	6U
VXI 6021 R653	VXI	115A	45A	45A	115A	115A	23A	23A	6U
VXI 6021 R654	VXI	230A	45A	45A	115A	115A	23A	23A	6U
VXI 6021 R655	VXI	230A	45A	45A	115A	115A	23A	23A	6U
VXI 6021 R656	VXI	115A	45A	45A	230A	115A	23A	23A	6U
VXI 6021 R657	VXI	150A	44A	44A	115A	81A	34A	34A	6U