

# クレート・BIN付電源

## ■ 6U VXS 6023-JL Series

### ■ 概説

VXS規格の電源クレートです。

VXS用のモノリシックバックプレーンです。

VXS 6023-JLシリーズは、VITA41仕様による高性能クレートです。



### ■ 仕様

ピン	タイプ	UEV 6023-S
	スロット数	21
	サイズ	19"(482mm) x 8U x 480mm
	重量	約16kg
	オプション	8温度センサ 3U transition card 80mm/120mm/160mm/220m
ファン	タイプ	UEL 6020
	インターフェース	Ethernet / RS232 / CAN-bus
	サイズ	430mm x 2U(89mm) x 175mm
	重量	約3.5kg
	特徴	独立3ファン(1200…3200 RPM)、長寿命MFBT>65000h 底面吸気・上面排気、英数字ディスプレイ
電源	タイプ	UEP6021
	容量	~3kW、低ノイズ<10mVpp
	サイズ	430mm x 3U(133mm)/6U(267mm) x 250mm
	重量	約13.2~20kg(電源モジュールに依存)

### ■ 構成一覧

タイプ	規格	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+48V	タイプ	規格	+5V	+12V	-12V	+3.3V	+48V
VME 6023JLx610	VXS	115A	23A	23A	115A	-	VME 6023JLx631	VXS	115A	23A	23A	115A	13.5A
VME 6023JLx612	VXS	230A	23A	23A	115A	-	VME 6023JLx632	VXS	230A	23A	23A	115A	13.5A
VME 6023JLx615	VXS	345A	23A	23A	115A	-	VME 6023JLx633	VXS	115A	23A	23A	230A	13.5A
VME 6023JLx617	VXS	115A	23A	23A	230A	-	VME 6023JLx635	VXS	115A	23A	23A	115A	27A
VME 6023JLx618	VXS	230A	23A	23A	230A	-	VME 6023JLx636	VXS	230A	23A	23A	115A	27A
VME 6023JLx620	VXS	115A	45A	45A	115A	-	VME 6023JLx637	VXS	115A	23A	23A	230A	27A
VME 6023JLx624	VXS	230A	45A	45A	115A	-	VME 6023JLx638	VXS	230A	23A	23A	230A	27A
VME 6023JLx627	VXS	115A	45A	45A	230A	-							

VXSクレートは、すべてのVME64xクレートのシリーズ(Miniシリーズ、3200シリーズ、6021シリーズ、6023シリーズなど)で利用可能です。VME64xのバックプレーンをVXSに置き換えられます。