

クレート・BIN付電源

■ CAMAC Mini crate series

概説

CAMAC Miniクレートは、数モジュールの小規模向けのCAMAC規格の電源クレートです。クレートには、11スロットのCAMACモジュールが搭載でき、低ノイズの電源と冷却ファンが組み込まれています。



MiniCAMAC

仕様

ビンタイプ	MiniCAMAC
スロット数	11
ファン	DCファン(1200…3200RPM可変)
インターフェース	Ethernet / RS232 / CAN-bus (電源、ファン、温度センサーのリモートコントロールが可能)
サイズ	19”(482mm)x4U(178mm)x480mm
重量	約25kg
電源	650W、AC入力(94V ~ 260V AC、50Hz/60Hz)

構成一覧

タイプ	+6V / -6V	+12V / -12V	+24V / -24V	118VAC
MiniCAMAC 400	17A / 17A	3.4A / 3.4A	3.4A / 3.4A	—
MiniCAMAC 600	38A / 38A	8A / 8A	8A / 8A	—
MiniCAMAC 400x	17A / 17A	—	3.4A / 3.4A	—
MiniCAMAC 600x	38A / 38A	—	8A / 8A	—

CAMACブランクモジュールケース、CAMACクレートコントローラ CC-USB、CAMACデータウェイ等のモジュールもごございます。