

クレート・BIN付電源

■ CERN / CE CAMAC Crates 7U

■ 概説

CERN / CEクレートは、CERN spec.に加えCE規格に準拠したクレートです。



CERN / CE CAMAC Crates 7U

■ 仕様

		CERN / CE CAMAC Crates 7U
ビン	ビンタイプ	UEC 01VH12
	スロット数	25
	サイズ	19"(482mm)x7U(311mm)x525mm(電源挿入時550mm)
	重量	約5~6kg
ファン	タイプ	UEL 03M
	インターフェース	オプション(CAN-bus / HS CAENET / GPIB)(電源、ファン、温度センサーのリモートコントロールが可能)
	サイズ	19"(482mm) x 2U(89mm) x 260mm
	重量	約5~6kg
電源	特徴	独立3ファン(1200 ... 3000RPM可変)英数字ディスプレイ
	タイプ / 容量 (サイズ、重量)	CEP22M / リニア300W、低ノイズ<3mVpp(サイズ:429mm x 131mm x 215mm[whd]、重量:16.5kg) CEP10Mxx / リニア600W、低ノイズ<3mVpp(サイズ:429mm x 172mm x 215mm[whd]、重量:17.5kg) CS236 / スイッチング1900W、高精度、低ノイズ(サイズ:429mm x 133mm x 230mm[whd]、重量:12.9kg)

※すべてのモデルに回路ショート保護、過電圧・加熱防止装置搭載

■ 構成一覧

タイプ	高さ	ファン	+6V/-6V	+12V/-12V	+24V/-24V	115VAC	電源/容量
CAMAC300CE	7U	CEL03M	17A/17A	3.4A/3.4A	3.4A/3.4A	0.5A	CEP22M/300W
CAMAC600CE	7U	CEL03M	20A/20A	15A/15A	2A/2A	0.5A	CEP10M66/600W
CAMAC650+CE	7U	CEL03M	65A/32A	—	8A/8A	0.5A	CEP10M52/600W
CAMAC650-CE	7U	CEL03M	32A/65A	—	8A/8A	0.5A	CEP10M53/600W
CAMAC1920CE	7U	CEL03M	80A/80A	20A/20A	10A/10A	0.5A	CS236/1920W

CAMACブランクモジュールケース、CAMACクレートコントローラ CC-USB、
CAMACデータウェイ等のモジュールもご紹介します。

HR ハヤシレピック株式会社

<https://www.h-repic.co.jp>

本社・第4事業部 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-28-3

TEL 03-3918-5326(直通) FAX 03-3918-5712 E-mail : info_web@h-repic.co.jp