

クレート・BIN付電源

NIM CERN / CE Crates 5U / 7U NIM電源クレート

概説

NIM CERN / CE Cratesシリーズは、CEとULの安全要求を満たしたNIM電源クレートです。



NIM CERN spec. Crates 5U



NIM CERN spec. Crates 7U

仕様

		NIM CERN spec. Crates 5U	NIM CERN spec. Crates 7U
BIN	ビンタイプ	5U CEN 03	7U UEN 01
	スロット数	12	
	サイズ	19"(483mm)x5U(222.3mm)x550mm	19"(483mm)x7U(311.2mm)x550mm
	重量	約5~6 kg	約5~6 kg
ファン	タイプ	—	CEL 03M
	インターフェイス	—	オプション(CAN-bus/HS CAENET/GPIB)
	サイズ	—	19"(483mm)x2U(86mm)x260mm
	重量	—	約5kg
	特徴	—	独立3ファン(1200…3000RPM可変)英数字ディスプレイ
電源	タイプ / 容量 (サイズ、重量)	UEP22M / リニア300W、低ノイズ<3mVpp(サイズ:429mm x 131mm x 215mm[whd]、重量:16.5kg) UEP10Mxx / リニア600W、低ノイズ<3mVpp(サイズ:429mm x 172mm x 215mm[whd]、重量:17.5kg) PS236 / スイッチング1900W、高精度、低ノイズ(サイズ:429mm x 133mm x 230mm[whd]、重量:12.9kg)	

※すべてのモデルに回路ショート保護、過電圧・加熱防止装置搭

構成一覧

タイプ	高さ	ファン	+6V / -6V	+12V/-12V	+24V/-24V	115VAC	電源/容量
NIM300 CE	5U	—	17A/17A	3.4A/3.4A	3.4A/3.4A	0.5A	CEP22M/300W
NIM300S CE	5U	—	—	15A/15A	1A/1A	0.5A	CEP22MS/300W
NIM600 CE	5U	—	45A/45A	8A/8A	8A/8A	0.5A	CEP10M88/600W
NIM600S CE	5U	—	20A/20A	15A/15A	2A/2A	0.5A	CEP10M66/ 600W
NIM1920 CE	5U	—	80A/80A	20A/20A	10A/10A	0.5A	CS236/1920W
NIM300L CE	7U	UEL03M	17A/17A	3.4A/3.4A	3.4A/3.4A	0.5A	CEP22M/300W
NIM300LS CE	7U	UEL03M	—	15A/15A	1A/1A	0.5A	CEP22MS/300W
NIM600L CE	7U	UEL03M	45A/45A	8A/8A	8A/8A	0.5A	CEP10M88/600W
NIM600LS CE	7U	UEL03M	20A/20A	15A/15A	2A/2A	0.5A	CEP10M66/600W
NIM1920L CE	7U	UEL03M	80A/80A	20A/20A	10A/10A	0.5A	CS236/1920W