

# クレート・BIN付電源

## ■ NIM Compact crate series 150W NIM電源クレート

### ■ 概説

NIM Compactシリーズは、コストを抑えたNIM電源クレートです。150Wのコンパクト電源とアルミニウム鋼と組み合わせることで、低コスト化を実現しています。これにより奥行きが狭まり、極めて軽いNIMクレートになっています。



NIM 150C  
(標準タイプ)



NIM 150T  
(ポータブルタイプ)

### ■ 仕様

		NIM 150C(標準タイプ)	NIM 150T(ポータブルタイプ)
ビン	ビンタイプ	UEN 04	UEN04T
	スロット数	12(利用可能 10スロット)	7(利用可能 5スロット)
	サイズ	19"(483mm)x5U(222.3mm)x340mm	19"(483mm)x5U(222.3mm)x340mm
	重量	約5kg	約3kg
電源	タイプ	UEP15	
	インターフェース	150W	
	サイズ	2 1/2 NIM x 183mm x 249mm	
	重量	約7.5kg	
	特徴	プラグイン式 過電圧・加熱防止装置 ノイズ&リップル +/-6V: <3mVpp, 12V:<5mVpp, 24V:<10mVpp 温度誤差 0.02%/K	

### ■ 構成一覧

タイプ	スロット(空)	+6V / -6V	+12V/-12V	+24V/-24V	115VAC	電源/容量
NIM 150C	12(10)	5A/5A	3A/3A	1.5A/1.5A	0.25A	UEP15/150W
NIM 150T	7(5)	5A/5A	3A/3A	1.5A/1.5A	0.25A	UEP15/150W