

ICT-2000

スプリットコア型 AC 電流トランス

2.00 インチ、入力 400A~1600A、出力 5A

電気特性

- ・ 入力電流 400A ~ 1600A
- ・ 出力 5A (定格電流)
- ・ 精度 $\pm 1\%$
- ・ 動作周波数 50Hz ~ 400Hz
- ・ UL、CE、RoHS 準拠

機械仕様

- ・ 内径 2.0 インチ (51.0mm)、スプリットコア
- ・ リード線長 16 インチ (40.6cm)、ツイストペア



| MAGNELAB | ANSI Accuracy Class | | | | |
|---------------|---------------------|------|------|------|------|
| 型番 | 電流比 | B0.1 | B0.2 | B0.5 | B1.0 |
| ICT-2000-400 | 400:5 | 1.2 | | | |
| ICT-2000-600 | 600:5 | 0.6 | 1.2 | | |
| ICT-2000-800 | 800:5 | 0.6 | 1.2 | | |
| ICT-2000-1000 | 1000:5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | |
| ICT-2000-1200 | 1200:5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | |
| ICT-2000-1600 | 1600:5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |

| 形状 | inch | mm |
|----|------|-------|
| A | 5.00 | 127.0 |
| B | 4.75 | 121.0 |
| C | 1.65 | 42.0 |
| D | 2.00 | 51.0 |
| E | 2.00 | 51.0 |

