

1 回転大電力ポテンショメータ Serie DPM 20 / 60 / 170

1 Turn-Wire wound potentiometer

電動ポテンショメータ、シリーズ MPPS にとりつける大電力ポテンショメータです。

• 定格電力 High Power rating	20 / 60 / 170W
• 抵抗値 Resistance	2R...50K (Ω)
• Schleifkontakt massiv Edelmetall Slider contact, Solid contact material	
• 絶縁耐圧 Dielectric strength	2000V AC 50Hz
• メカストップ Mechanical stop	Ja / Yes

補修用のご注文方法
ポテンショメータ DPM170.R50K

How to order
Type

Drahtpotentiometer
DPM170.R50K

仕様	Order key	DPM x Rx
シリーズ DPM	Serie	
定格電力	Power rating	20 (20W) 60 (60W) 170 (170W)

抵抗値 / 電流 (A)	Resistance / Current intensity (A)	Serie DPM 20
5R / 2,00 10R / 1,41 20R / 1,0 25R / 0,89 50R / 0,63 100R / 0,44 200R / 0,316 250R / 0,282 500R / 0,200		
1K0 / 0,141 2K0 / 0,100 2K5 / 0,089 5K0 / 0,063 10K / 0,044 15K / 0,036		

抵抗値 / 電流 (A)	Resistance / Current intensity (A)	Serie DPM 60
2R / 5,5 3R / 4,5 5R / 3,5 10R / 2,4 20R / 1,7 25R / 1,5 50R / 1,10 100R / 0,77 200R / 0,55		
250R / 0,49 500R / 0,35 1K0 / 0,24 2K0 / 0,17 2K5 / 0,15 5K0 / 0,110 10K / 0,077 15K / 0,063 20K / 0,055		

抵抗値 / 電流 (A)	Resistance / Current intensity (A)	Serie DPM 170
2R / 9,2 3R / 7,5 5R / 5,8 10R / 4,1 20R / 2,9 25R / 2,6 50R / 1,85 100R / 1,30 200R / 0,92		
250R / 0,82 500R / 0,58 1K0 / 0,41 2K0 / 0,29 2K5 / 0,26 5K0 / 0,185 10K / 0,130 15K / 0,106 20K / 0,092		
25K / 0,082 50K / 0,058		

テクニカルデータ	Technical data	Serie DPM	20	60	170
抵抗値精度	Resistance tolerance		±5%	±5%	±5%
定格電力	Power rating		20W (20 °C)	60W (40 °C)	170W (40 °C)
電気角度 / 機械角度	Angle elctr. / mech.		250° / 270°	260° / 270°	300° / 290°
重量	Weight	g	70	170	460
寸法	Dimension	øD / ød	35 / 6	50 / 6	80 / 6
		A	M10x0,75	M12x1	M12x1
		SW	14	16	16
		L / B	24 / 10	20 / 12	28 / 12
		W / M	90° / 26	90° / 33	60° / 53
		E	M3	M3	M4
		T	28	38	62

外形図 Outline drawing

1 画法 単位 mm

Masse / Dimension (mm)

