

1 回転大電力ポテンショメータ Serie DPM 20 / 60 / 170

1 Turn-Wire wound potentiometer

電動ポテンショメータ、シリーズ MPPS にとりつける大電力ポテンショメータです。

• 定格電力 High Power rating	20 / 60 / 170W
• 抵抗値 Resistance	2R...50K (Ω)
• Schleifkontakt massiv Edelmetall Slider contact, Solid contact material	
• 絶縁耐圧 Dielectric strength	2000V AC 50Hz
• メカストップ Mechanical stop	Ja / Yes

補修用のご注文方法

ポテンショメータ DPM170.R50K

How to order

Type

Drahtpotentiometer

DPM170.R50K

仕様 Order key DPM x Rx

シリーズ DPM
定格電力

Serie
Power rating

20 (20W)
60 (60W)
170 (170W)

抵抗値 / 電流 (A)

Resistance / Current intensity (A)

Serie DPM 20

5R / 2,00	10R / 1,41	20R / 1,0	25R / 0,89	50R / 0,63	100R / 0,44	200R / 0,316	250R / 0,282	500R / 0,200
1K0 / 0,141	2K0 / 0,100	2K5 / 0,089	5K0 / 0,063	10K / 0,044	15K / 0,036			

抵抗値 / 電流 (A)

Resistance / Current intensity (A)

Serie DPM 60

2R / 5,5	3R / 4,5	5R / 3,5	10R / 2,4	20R / 1,7	25R / 1,5	50R / 1,10	100R / 0,77	200R / 0,55
250R / 0,49	500R / 0,35	1K0 / 0,24	2K0 / 0,17	2K5 / 0,15	5K0 / 0,110	10K / 0,077	15K / 0,063	20K / 0,055

抵抗値 / 電流 (A)

Resistance / Current intensity (A)

Serie DPM 170

2R / 9,2	3R / 7,5	5R / 5,8	10R / 4,1	20R / 2,9	25R / 2,6	50R / 1,85	100R / 1,30	200R / 0,92
250R / 0,82	500R / 0,58	1K0 / 0,41	2K0 / 0,29	2K5 / 0,26	5K0 / 0,185	10K / 0,130	15K / 0,106	20K / 0,092
25K / 0,082	50K / 0,058							

テクニカルデータ

抵抗値精度
定格電力
電気角度 / 機械角度
重量
寸法

Technical data

Resistance tolerance
Power rating
Angle elctr. / mech.
Weight
Dimension

Serie DPM

	20	60	170
Resistance tolerance	±5%	±5%	±5%
Power rating	20W (20 °C)	60W (40 °C)	170W (40 °C)
Angle elctr. / mech.	250° / 270°	260° / 270°	300° / 290°
Weight	70	170	460
Dimension			
g	70	170	460
øD / ød	35 / 6	50 / 6	80 / 6
A	M10x0,75	M12x1	M12x1
SW	14	16	16
L / B	24 / 10	20 / 12	28 / 12
W / M	90° / 26	90° / 33	60° / 53
E	M3	M3	M4
T	28	38	62

外形図 Outline drawing

1 画法 単位 mm

Masse / Dimension (mm)

