

アクセサリパーツ

Accessories

各シリーズに使用されているパーツです。

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ・ マイクロスイッチ (標準) | KS25B4 (Ag 999) |
| ・ 金メッキスイッチ (特注) | KS26B4 (Au 4...6 μm) |
| ・ スケール付きノブ | SK |
| ・ Knob with scale | |



補修用ご注文例
マイクロスイッチ
KS25B4

How to order
Type

Mikroschalter
KS25B4

マイクロスイッチ仕様


Precision snap action switch

KS25B4
KS26B4

- コモン接点
- ノーマルクローズ接点
- ノーマルオープン接点

- Common contact
- Rest contact, normally closed
- Actuating contact, normally open

COM (1)
NC (2)
NO (3)



技術データ
開閉容量

Technical data
Switching power

250V AC 4A, 60V DC 1A

接点材質 / 接点抵抗

Contact material / Contact resistance

KS25B4	(Ag 999)	<25 mΩ
KS26B4	(Au 4-6 μm)	<10 mΩ

機械寿命
スイッチング周波数
チャタリング
動作スピード
接点かい離距離
接点圧
温度範囲
ハンダ付けまたはファーストン接続子
重量

Mechanical life time
Switching frequency
Contact chatter time
Actuating speed
Contact break
Contact pressure
Temperature range
Double solder and plug socket connections
Weight

>20 Mill.
5 Hz
<4 ms
>10 μm/s
0,6 mm
0,2 N
-20 °C +85 °C
2 x 2,8 x 0,5 mm (DIN 46244 A)
ca. 8 g

補修用ご注文例
スケール SK360

How to order
Type

scale
SK360

スケール付きノブ

Knob with scale

SK360 = 0...360°
SK100 = 0...100 % (0...360°)
SK100 = 0...100 % (0...330°)

特長

スケール付きノブの使用

Features
The rotating setting knob with its scale allows:

ノブを回転させて
カムの動作角設定に使用する

The Programming of the adjustable
cams

動作時の現在角度表示

Indication of the existing program position
The manual preselection of a particular
program position

